

Honda発電機 主要諸元表

発電方式		インバーター			
モデル名		EU9i	EU9i entry	EU16i	EU26i
タイプ名		JN1	JN3	JN3	JN
交流	周波数(Hz)	50/60切替式 (50Hz/60Hzとも同一出力が取り出せます)			
	定格出力(kVA)	0.9		1.6	2.6
	電圧(V)	100		100	100
	電流(A)	9		16	26
直流*	電圧(V)	12		12	12
	電流(A)	8		8	8.3
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
有効燃料タンク容量(l)		2.1		3.6	5.9
連続運転可能時間(h)		約7.1*~約3.2* [1/4負荷~定格負荷]		約8.1*~約3.4* [1/4負荷~定格負荷]	約7.7*~約3.5* [1/4負荷~定格負荷]
機体寸法	全長(mm)	451		512	622*
	全幅(mm)	242		290	379
	全高(mm)	379		425	489*
機体質量[乾燥重量](kg)		13		20.7	35.2
騒音レベル[dB(A)/LWA]		83*[3/4負荷]		86*[3/4負荷]	88*[3/4負荷]
		78*~86* [1/4負荷~定格負荷]		81*~91* [1/4負荷~定格負荷]	82*~91* [1/4負荷~定格負荷]
エンジンオイル量(L)		0.25		0.4	0.53
始動方式		手動式		手動式	手動式
メーカー希望小売価格(税込)		¥138,240	¥132,840	¥213,840	¥321,840
〈消費税8%抜き価格〉		¥128,000	¥123,000	¥198,000	¥298,000
JANコード		4945943202851	4945943202776	4945943202882	4945943202530
コンセント	単相100V用	15A×2個	15A×2個	15A×2個	15A×2個
		-	-	-	30A×1個
	単相200V用	-	-	-	-
	直流用*	1個	1個	1個	1個
低騒音型建設機械の指定		超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型

★エコスロットル作動時の数値です。 ※12Vバッテリー充電専用です。 *ハンドル折りたたみ時のサイズになります。

●本仕様は予告なく変更する場合があります

騒音値測定方法について

世界基準の音響パワーレベルLWAに変更しました。
測定基準はISO3744に準ずる試験環境での測定となります。